



LEGEN SIE DANN DEN OBEREN HALTER IN DIE RICHTIGE POSITION UND...

...LÖCHER FÜR DIE SCHRAUBEN MIT EINEM 5MM BOHRER VORBOHREN...

...SCHRAUBEN IHN AM PFOSTEN FEST.

DEN DECKEL, ERST AM ENDE DER MONTAGE BEFESTIGEN.

DIE HALTER KÖNNEN, JE NACH BEDARF EINGESTELLT WERDEN.

... SETZEN SIE, DAS TOR IN BETRIEB UND...

JETZT BEFESTIGEN WIR DEN TÜR-STOPPER.

ES IST WICHTIG, DASS SIE DIE TORE (2 FLÜGELIG) VON INNEN GERADE AUSRICHTEN.

PLATZIEREN SIE NUN DEN STOPPER AN DER RICHTIGEN POSITION.

...ZENTRIEREN SIE DEN HALTER, SO DASS DER FLÜGEL GERADE STEHT UND 8mm ABSTAND HAT.

FIXIEREN SIE DEN GRIFF AM TOR.

3

FIXIEREN SIE DEN GRIFF AM TOR.

FÜR DAS TOR (1 FLÜGELIG) IST ES NOTWENDIG, DAS ALUMINIUM-PROFIL, AM PFOSTEN ZU BEFESTIGEN UND FESTZUSCHRAUBEN.

FÜR EINE LÄNGERE LEBENSDAUER DES TORES, IST EINE REGELMÄßIGE WARTUNG NOTWENDIG.

WENN NOTWENDIG NUR MIT WASSER UND EINEM WEICHEN TUCH REINIGEN.

LETZTE ANWEISUNGEN. 2-3x IM JAHR, DIE HALTER UND GRIFFE MIT ÖL PFLEGEN.

ENDE

4